



**Bereichsventil Set Trocken
EconAqua DN80 - PN16**



**selector set dry EconAqua
DN80 - PN16**

Zulassungen / approvals



S4060013

Instandhaltung / maintenance

siehe Technische Beschreibung / see technical description

Technische Beschreibung / technical description

Betriebsanleitung (de) Art.-Nr. 4001731

operating instructions (en) part no. 4001732

Ersatzteile / spare parts

siehe Technische Beschreibung / see technical description

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>part no.</i>	Gewicht <i>weight</i> ca. / approx.
Bereichsventil Set Trocken EconAqua <i>selector set dry EconAqua</i>	934481	31,2 kg

Technische Daten

MediumWasser
zulässiger Betriebsdruckmax. 16 bar
Betriebstemperaturmax. 60 °C
EntwässerungsventilK2, K20 bei Betätigung
Äquivalentlänge (C=120)7,3 m (Rohr 88,9 x 2,9)
Druckschalter PMA-3M2-04-10
Nut für RohrkupplungM2-03-06 Teil 2
Einbaulagevertikal

technical data

mediumwater
permissible working pressuremax. 16 bar
operating temperaturemax. 60 °C
drain valveK2, K20 on operation
equivalent length (C=120)7,3 m (pipe 88,9 x 2,9)
pressure switch PMA-3M2-04-10
groove for pipe couplingM2-03-06 part 2
installation positionvertical

Lieferumfang

Ventil Trocken EconAqua DN80 GGM2-56-02
Montagesatz Trocken EconAqua934478
Schnellöffner SE2 EconAqua4000400
Zubehör Schnellöffner SE2 EconAqua844633
Produktinformation TMX-Set (de/en)4002785

included in delivery

valve dry EconAqua DN80 GGM2-56-02
mounting set dry EconAqua934478
accelerator SE2 EconAqua4000400
accessory accelerator SE2 EconAqua844633
product information TMX-Set (de/en)4002785

Nicht im Lieferumfang enthalten

AbsperrarmaturenM2-02-08
RohrkupplungenM2-03-06
Betriebsanleitung BV Set Trocken EconAqua (de) ...4001731
Bedienungsanleitung, laminiert (de)4001634
Überwachung ÜWA Loopsiehe Seite 2/2

not included in delivery

shut-off valvesM2-02-08
pipe couplingsM2-03-06
operating instruct. selector set dry EconAqua (en) ...4001732
instructions of use, laminated (en)4001633
monitoring ÜWA Loopsee page 2/2

¹⁾Anerkannt innerhalb des Wassernebel-Systems "EconAqua".
Einbaubedingungen gemäß Systemhandbuch beachten.

¹⁾Approved within the water mist system "EconAqua".
Refer to the system manual for the installation conditions.



Bereichsventil Set Trocken
EconAqua DN80 - PN16

Nicht im Lieferumfang enthalten

Überwachung ÜWA Loop (ohne integrierte SUX Module)
bestehend aus:

1x Überwachung Kugelhahn 3/2 Wege	841243
1x Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5	880214
1x Zubehör ÜWA-Leitung-SE2	846658
1x Umbausatz Druckschalter PMA-SUX50	841486
1x Druckschalter PMÜ-3.....	792183
1x Blitzleuchte LBX 009 Loop WP RT	912569
1x Schilderhalter A 200 (Befestigung für Blitzleuchte).....	755806
Überwachungsmodule SUX5000 AP NFC sind zusätzlich zu bestellen (Artikelnummer 927799, Verpackungseinheit mit 5 Karten)	

selector set dry EconAqua
DN80 - PN16

not included in delivery

monitoring ÜWA Loop (without integrated SUX modules)
consisting of:

1x monitoring ball valve 3/2-way	841243
1x limit switch ÜWA-FMZ-M20X1,5	880214
1x accessory ÜWA-pipe-SE2	846658
1x retrofit kit pressure switch PMA-SUX50.....	841486
1x pressure switch PMÜ-3.....	792183
1x beacon LBX009 loop WP RD	912569
1x sign support A200 (fastening for beacon).....	755806
monitoring modules SUX5000 AP NFC must be ordered additionally (part number 927799, packaging unit with 5 cards)	

Maßzeichnung / dimension drawing

Maße in mm / dimensions in mm

