



Zubehör Probierleitung EconAqua



accessory test pipe EconAqua

Instandhaltung / maintenance

siehe Einzelkomponenten / see single components

Technische Beschreibung / technical description

Art.-Nr. 845313 (de/en) / part no. 845313 (de/en)

Bezeichnung designation	Art.-Nr. part no.	Gewicht weight [kg]
Zubehör Probierleitung EconAqua accessory test pipe EconAqua	DN50	845311
	DN80	845312

Technische Daten

DruckmediumWasser
zulässiger Betriebsdruckmax. 16 bar
Öffnungsdruck Rückschlagventil2,4 bar
Temperaturbereichmax. 60 °C
Nut für Rohrkupplung nachM2-03-06 Teil 2

technical data

pressure mediumwater
permissible working pressuremax. 16 bar
opening pressure check valve2,4 bar
temperature rangemax. 60 °C
groove for pipe coupling according toM2-03-06 part 2

Lieferumfang

Messblende Volumenstrom RK (Typ A)M2-03-05 Teil 4
Anzeiger Volumenstrom DN50-200 RK (Typ A)845846
Schieber NRG11 FireKingM2-02-08
Umgehung Probierleitung 400840122
Drossel 3,1 EconAqua845310
Drossel 4,4 EconAqua844814
Drossel 5,1 EconAqua844691
4x Rohrkupplung PicoFix Typ 900 ZnM2-03-06
Reduzierkupplung Typ 1N verzinktM2-03-06
Schloss und RiemenM1-01-07

included in delivery

orifice plate water flow RK (type A)M2-03-05 part 4
water flow indicator DN50-200 RK (type A)845846
gate valve NRG11 FireKingM2-02-08
by-pass test pipe 400840122
throttle 3,1 EconAqua845310
throttle 4,4 EconAqua844814
throttle 5,1 EconAqua844691
4x pipe couplings PicoFix type 900 ZnM2-03-06
reducing coupling type 1N galvanizedM2-03-06
lock and strapM1-01-07

Probierleitung / test pipe

Maße in mm / dimensions in mm

